

# DEFY ADVANCED PRO 2



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Carbon/Messier
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD2 Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL D-Fuse
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	GIANT Contact SL
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SL D-Fuse, 16 mm Offset
SATTEL	GIANT Fleet SL
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 Di2, 2-fach
UMWERFER	Shimano 105 Di2
SCHALTWERK	Shimano 105 Di2, 12-fach
BREMSEN	Shimano 105 Di2 HRD, 160/140mm
BREMSHEBEL	Shimano 105 Di2 HRD
KASSETTE	Shimano 105, 11-34T
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	Shimano 105, 50/34T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT SLR 2 Disc Carbon, Tubeless Ready, 36 mm
NABEN (V/H)	GIANT SLR 2 Disc
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	GIANT Gavia Fondo 1, 700x32c, Tubeless Ready, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computer Befestigung zur Vorbauintegration, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
LIMITS	
MAX. REIFENBREITE	35mm

UVP: 4.299 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Oberrohrlänge (mm)	530	545	560	575	595
Steuerrohrlänge (mm)	140	160	185	205	225
Lenkwinkel	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	63,1	58,2	58,2	58,2	58
Radstand (mm)	995	998	1010	1025	1040
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	70	70	70
Stack (mm)	546	567	586	605	624
Reach (mm)	374	377	381	390	398
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	760	786	816	835	856
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	90	100	100	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.